

第 01561 章 行車導引護欄

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明施工臨時使用之行車導引護欄及相關事宜。

1.2 工作範圍

工程施工中，佈設於施工中道路作為引導車輛通行之安全護欄，包括材料、設備、施工、運輸及檢驗等相關作業。

1.3 相關章節

1.3.1 第01523章－施工安全衛生及管理

1.3.2 第03053章－水泥混凝土之一般要求

1.3.3 第03210章－鋼筋

1.4 相關準則

(1) CNS 61卜特蘭水泥

2. 產品

2.1 材料

2.1.1 水泥

應符合CNS 61卜特蘭水泥之要求。

2.1.2 粒料

應符合第03053章「水泥混凝土之一般要求」之要求。

2.1.3 鋼筋

應符合第03210章「鋼筋」之要求。

2.1.4 塑膠

低密度聚乙烯塑膠殼。

3. 施工

3.1 施工方法

- 3.1.1 預鑄鋼筋混凝土活動護欄應依照設計圖所示之型式及尺寸以及第03053章之規定製造，表面得繪製白、橙相間油漆標線，或黃（反光）、黑條紋或貼設反光性材料，反光性材料需符合CNS 4345規定。
- 3.1.2 灌水式活動隔(護)欄為塑膠一體成型，顏色鮮明醒目，應具堅韌、耐衝擊、耐候、易於搬運，可串聯連結。
- 3.1.3 上述各式活動隔(護)欄型式依據設置位置和車輛組成及其攔阻能力擇之，按照設計示意圖和高公局訂定之「施工之交通管制守則」之規定繪製施工圖經工程司核可後，或依照工程司指示設置之。

4. 計量與計價

4.1 計量

本章工作按工程司核定實際使用數量，以塊為單位計量。

4.2 計價

本章工作依詳細價目表所示單價計價，單價包括所有人工、材料、設備、製造、設置、搬運(或移位)、撤除及其他為完成本工作所需之一切費用。

<u>工作項目名稱</u>	<u>計價單位</u>
預鑄鋼筋混凝土活動護欄（註明規格 及表面有無油漆標線或貼反光紙）	塊
灌水式活動隔(護)欄（註明規格）	塊

<本章結束>