

第02381章

拋石

1. 通則

1.1 本章概要

本章係說明拋石施工之相關規定。

1.2 工作範圍

本項工作包括拋石之石料供應、儲備、運輸、拋放、整坡及整平等。使用之材料、拋放位置、範圍、坡度及詳細尺寸須依照設計圖或工程司之指示，並依本規範之規定辦理。

2. 產品

2.1 材料：拋石依拋放材料種類分為拋卵石及拋塊石兩種。

2.1.1 卵石

卵石之石質須密實、堅硬，健度與耐久性良好，不得含有風化石質。

2.1.2 塊石

塊石應力求接近立方體，石質須密實、堅硬，健度與耐久性良好，不得含有風化石質以及細長或扁平之石料。

3. 施工

3.1 施工要求

3.1.1 拋放卵(塊)石

拋放卵(塊)石，須層次分明均勻，以達指定之水平位置。

4. 計量與計價

4.1 計量

拋卵(塊)石以 m^3 計量。自工程司驗核認可之基礎面或坡面計起並照設計圖

及有關規定計算拋石數量。

4.2 計價

拋石每 m^3 單價包括完成此項工作所需之一切直接、間接之人工、材料(含損耗)、設備、機具、道路維修、水土保持、整坡整平、環境保護、安全措施、運輸等費用，另無其他給付。

<u>工作項目名稱</u>	<u>計價單位</u>
拋卵(塊)石	m^3

<本章結束>